

Handleiding ombouwen CO2 aansluiting Quooker Cube

1. Draai de Quooker CO2 cilinder uit het (bestaande) reduceerventiel;
2. Koppel de blanke slang af van het bestaande reduceerventiel;
Dit doe je door het ringetje van de zwarte push-in fitting naar achteren te halen en de blanke slang uit de push-in fitting te trekken. Lukt dit niet, knip dan de slang door (zorg wel dat je genoeg slang over houdt zodat je de slang op een later moment alsnog kunt verwijderen uit de push-in fitting). Wil je de slang liever niet doorknippen? Bestel dan 1 of 2 meter van onze slang, Tube 1 /4 Naturel. www.kuilnicos.nl/slangen-lage-druk/lei44pblank/



3. Draai het door ons geleverde reduceerventiel op de (universele) koolzuurcilinder;
4. Druk de blanke slang in de witte push-in fitting. Druk hem stevig aan;
5. Draai de (universele) koolzuurcilinder open;
6. De uitgaande druk hoort ingesteld te staan op 4 bar. Dit lees je af op de rechter manometer. Indien dit niet zo is pas dit dan aan. Dit doe je aan de voorkant van het reduceerventiel met de meegeleverde inbussleutel;
7. Controleer of de kogelkraan (met het rode hendeltje) op het door ons geleverde reduceerventiel openstaat;
8. De kraan is klaar voor gebruik.

